


**BR\_F/AR\_F  
BR\_M/AR\_M**  
SPECIFICATIONS  
Ceiling Concealed Type

R32

R410A



Model	Fancoil unit Condensing unit	BR12F AR12F	BR18F AR18F	BR25F AR25F	BR30F AR30F	BR33M AR33M	BR33MT AR33MT	BR36M AR36M	BR36MT AR36MT	
Cooling capacity	TIS. Watt	3,700	5,300	7,400	8,800	9,700	9,700	10,600	10,600	
	Btu/hr	12,624.4	18,083.6	25,248.8	30,025.6	33,096.4	33,096.4	36,167.2	36,167.2	
Current	TIS. Amp	5.70	8.20	11.60	13.80	15.00	5.00	16.50	5.40	
Power	TIS. Watt	1,233	1,766	2,466	2,933	3,233	3,233	3,533	3,533	
EER	(Btu/hr)/W	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	
COP	Watt/Watt	3	3	3	3	3	3	3	3	
Power supply	V-Ph-Hz	220-1-50				220-1-50	380-3-50	220-1-50	380-3-50	
FANCOIL UNIT	Blower/Fan blade	Q'ty	2	2	2	2	4	4	4	
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	2	2	2	
	Air flow	CFM	430	630	850	1,100	1,250	1,250	1,250	
	Liquid	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	
	Suction	Inch	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	
	Drain	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Unit Dimension	Width m.m.	738	967	1,310	1,310	1,653	1,653	1,653	
		Depth m.m.	440	440	440	440	440	440	440	
	Height m.m.	225	225	225	225	225	225	225		
	N.W. Kg.	14	18	22	23	31	31	31	31	
Refrigerant	Type	R32					R410A			
CONDENSING UNIT	Blower/Fan blade	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	
	Air flow	CFM	1,600	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	
	Liquid	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	
	Suction	Inch	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	
	Unit Dimension	Width m.m.	812	866	866	968	968	968	968	
		Depth m.m.	252	308	308	308	308	308	308	
		Height m.m.	600	641	641	794	794	794	794	
		N.W. Kg.	41	45	56	56	69	69	71	71
Refrigerant	Type	R32					R410A			
FANCOIL UNIT	Blower/Fan blade	Q'ty	4	4	4	4	4	4	4	
	Fan motor	Q'ty	2	2	2	2	2	2	2	
	Air flow	CFM	1,370	1,370	1,370	1,370	1,600	1,600	2,000	
	Liquid	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
	Suction	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Drain	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Unit Dimension	Width m.m.	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	
		Depth m.m.	440	440	440	440	440	440	440	
		Height m.m.	225	225	225	225	225	225	275	
		N.W. Kg.	33	33	33	33	37	37	40	
Refrigerant	Type	R410A								
CONDENSING UNIT	Blower/Fan blade	Q'ty	1	1	2	2	2	2	2	
	Fan motor	Q'ty	1	1	2	2	2	2	2	
	Air flow	CFM	2,500	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	Compressor	Type	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	
	Liquid	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
	Suction	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Unit Dimension	Width m.m.	968	968	968	968	968	968	968	
		Depth m.m.	356	356	356	356	356	356	356	
		Height m.m.	794	794	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	
		N.W. Kg.	71	71	82	82	84	84	84	



**Ceiling  
Concealed  
(TIS)  
R32 & R410A**

เย็นทรงพลัง

ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**SIMILAR CO.,LTD.**  
235 Lasalle Road (Sukhumvit 105),Bangna,  
Bangna, Bangkok 10260 Thailand.  
☎ : marketing@eminent.co.th  
🌐 : www.eminent.co.th  
📍 : EminentAir



Distributed by:



**BR\_F/AR\_F, BR\_M/AR\_M**  
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
ชนิดซ่อนในฝ้า