



SMART AIR, SOFT CARE ROUND FLOW CASSETTE

Pong-rit
ป๋อง ณวัฒน์ ฤกษ์จันทร์
TCL PRESENTER



360° Air supply panel & Display
กระจายลมเย็นได้ 360 องศา เย็นทั่วถึงทุกทิศทาง

Remote Controller	WiFi Controller	Wired Controller

Multiple Controllers
สั่งการได้ 3 รูปแบบ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

8-way air outlet panel

Built-in water pump

Ultra-low noise design

Inverter technology

R32

AI INVERTER

10 YEARS
COMPRESSOR WARRANTY
5 YEARS
SPARE PART & SERVICE WARRANTY



สแกนเพื่อดูรายละเอียด



FAST COOLING


เย็นเร็วใน 30 วินาที

*ห้องขนาดห้อง 26 ตร.ม.



INTELLIGENT DEHUMIDIFICATION

ลดความชื้นภายในห้องเพียง 1คลิก ให้ภายในห้องไม่ชื้น และลดการเกิดเชื้อรา



DEEP SELF-CLEANING

ทำความสะอาดล้ำลึก 4 ขั้นตอน



AI INVERTER

ประหยัดไฟได้ถึง 30%-60%




PCB 3-LAYER ANTICORROSION COATING

บอร์ดเคลือบ 3 ชั้น เพื่อป้องกันความชื้น



COMPLIANT TO EITHER R32

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



TITAN GOLD & COPPER 100%

ท่อทองแดงแท้ 100% พร้อมสารเคลือบเพิ่มค่าความเย็น สัทธิบริดเฉพาะที่ชื่อไอเอส



EFFICIENT HEAT DISSIPATION

คอยล์ร้อยทำงานต่อเนื่องเมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงถึง 58 องศา



VOLTAGE RANGE

รับกำลังไฟต่ำสุด-สูงสุด 176V - 265V



DC INVERTER COMPRESSOR (OUTDOOR)

ทำงานได้ไม่บั่นถืด ลดเสียงรบกวน

รายละเอียดสินค้า (Specification)						
เครื่องภายใน (Indoor Unit)		TC-18CA/C	TC-24CA/C	TC-30CA/C	TC-36CA/C	TC-42CA/C
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)		TC-18CA/H	TC-24CA/H	TC-30CA/H	TC-36CA/H	TC-42CA/H
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/hr.	18,100 (2,115~19,050)	24,700 (7,500~25,500)	31,000 (7,600~32,000)	38,000 (10,500~42,000)	41,000 (12,000~45,000)
กระแสไฟสูงสุด (Max current)	A	13	15	16.5	21	21
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)		5 ★	5 ★★	5	5	5 ★
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)	Btu/hr./watt	19.31	20.02	16.34	17.03	15.97
ปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant type/Charge)		R32/0.95kg	R32/1.35kg	R32/1.4kg	R32/2.10kg	R32/2.20kg
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)		220-240V~/50Hz/1P				

ชุดภายใน (Indoor Unit)						
ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)	55/52/49/46/44	59/56/52/49/47	61/57/53/50/45	63/60/59/57/53	63/60/58/56/53
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	840x840x245	840x840x245	840x840x245	840x840x290	840x840x290
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	935x935x305	935x935x305	935x935x305	935x935x350	935x935x350
ขนาดของแผงหน้า กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45
ขนาดของแผงหน้ารวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90	1055x1055x90
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	23	24	24	26	26
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	27	28	28	31	31

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)						
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)	62	64	66	67	68
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	780x605x307	845x700x342	845x700x342	910x804x378	910x804x378
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	890x648x385	960x755x430	960x755x430	1022x860x480	1022x860x480
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	30	40	41	55	55
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	33	44	45	60	60

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)						
ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm (Inch)	Ø6.35mm. (1/4")	Ø6.35mm. (1/4")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (Inch)	Ø9.52mm. (3/8")	Ø12.7mm. (1/2")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")
แหล่งจ่ายไฟภายนอก (Power supply outdoor unit) (Core x Size)		3*2.5mm ²	3*2.5mm ²	3*2.5mm ²	3*4mm ²	3*4mm ²



Service Call Center
วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์รศก. ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

✉ service.thai@tcl.com

☎ 02-026-6286

📌 TCL Electronics (TH)

📞 @tclthailand

*สีสลายและเปลี่ยนด้านในสิ่งพิมพ์ขึ้นอยู่กับสินค้าตัวจริง ที่เปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงที่ไปโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ปริมาณการรับประกันสินค้าและงานบริการ เป็นไปตามเงื่อนไขของสินค้า



ศูนย์บริการลูกค้า TCL HOME
ศูนย์บริการลูกค้า