

SMART AIR, SOFT CARE FLOOR & CEILING

Pew-rit
ป๊อง นวรัตน์ กุศลรัตนวิทย์
TCL PRESENTER

80° wide range of air flow and Floor/Ceiling Installation
สวิงบนล่าง 104 องศา และ สวิงซ้ายขวา 80 องศา

Multiple Controllers
สั่งการได้ 3 รูปแบบ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน



Dual Drainage



Digital Display



Ultra-low noise design



Inverter technology




Floor Installation



Ceiling Installation



AI INVERTER



สแกนเพื่อดูรายละเอียด





FAST COOLING
เย็นเร็วใน 30 วินาที
*อุณหภูมิห้อง 26 องศา



SEVEN GEAR WIND SPEED
ปรับความแรงพัดลมได้ถึง 7 ระดับ
ด้วย DC มอเตอร์



DEEP SELF-CLEANING
ทำความสะอาดลึก 4 ขั้นตอน



AI INVERTER
ประหยัดไฟได้ถึง 30%-60%



PCB 3-LAYER ANTICORROSION COATING
บอร์ดเคลือบ 3 ชั้น เพื่อป้องกันความชื้น



COMPLIANT TO EITHER R32
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



TITAN GOLD & COPPER 100%
ท่อทองแดงแท้ 100% พร้อมสารเคลือบผง
ทำความสะอาด ล้างด้วยน้ำธรรมดา



EFFICIENT HEAT DISSIPATION
คอยล์ร้อนทำงานต่อเนื่องแม้อุณหภูมิ
ภายนอกสูงถึง 58 องศา



VOLTAGE RANGE
รับกำลังไฟต่ำสุด-สูงสุด 176V - 265V



DC INVERTER COMPRESSOR (OUTDOOR)
ทำงานได้ไม่มีสะดุด ลดเสียงรบกวน

รายละเอียดสินค้า (Specification)						
เครื่องภายใน (Indoor Unit)		TC-18CE/C	TC-24CE/C	TC-30CE/C	TC-36CE/C	TC-42CE/C
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)		TC-18CE/H	TC-24CE/H	TC-30CE/H	TC-36CE/H	TC-42CE/H
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/hr.	18,400 (2,115~19,050)	24,000 (7,500~25,500)	30,000 (7,600~32,000)	37,500 (10,500~42,000)	40,050 (12,000~45,000)
กระแสไฟสูงสุด (Max current)	A	13	15	16.5	21	21
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)		5	5	5	5	5*
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)	Btu/hr./watt	18.36	18.02	16.1	16.21	16.1
ปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant type/Charge)		R32/0.95kg	R32/1.35kg	R32/1.4kg	R32/2.10kg	R32/2.20kg
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)		220-240V~/50Hz/1P				

ชุดภายใน (Indoor Unit)						
ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)	59/54/52/49/45	64/61/57/53/50	63/61/58/55/50	65/61/59/55/52	66/64/62/60/53
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	1055x675x235	1055x675x235	1275x675x235	1275x675x235	1635x675x235
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	1130x748x305	1130x748x305	1350x748x305	1350x748x305	1710x748x305
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	24	26	30	30	35
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	29	31	35	35	40

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)						
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)	62	64	66	67	68
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	780x605x307	845x700x342	845x700x342	910x804x378	910x804x378
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	890x648x385	960x755x430	960x755x430	1022x860x480	1022x860x480
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	30	40	41	55	55
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	33	44	45	60	60

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)						
ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm (Inch)	Ø6.35mm. (1/4")	Ø6.35mm. (1/4")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")	Ø9.52mm. (3/8")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (Inch)	Ø9.52mm. (3/8")	Ø12.7mm. (1/2")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")	Ø15.87mm. (5/8")
แหล่งจ่ายไฟภายนอก (Power supply outdoor unit) (Core x Size)		3*2.5mm ²	3*2.5mm ²	3*2.5mm ²	3*4mm ²	3*4mm ²



TCL Service Call Center
วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.
บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์รศนา ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

service.thai@tcl.com 02-026-6286
TCL Electronics (TH) LINE @tclthailand



*ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งานจริง
*ข้อมูลการรับประกันสินค้าจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น