

Carrier



APOLLO II

เย็นทรงพลัง ดีไซน์สวย

# APOLLO II

Floor & Ceiling - 'Apollo II' Series ( FDE )  
รุ่นตั้งแขวน



## SELF - CLEANING

ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ



## ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

สารทำความเย็น R-32 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

## TRIPLE PROTECTION



### NANO SILVER FILTER

ยับยั้งและลดการสะสมเชื้อแบคทีเรีย



### NANO COPPER FILTER

ยับยั้งเชื้อรา สารสังเคราะห์



### ACTIVATED CARBON FILTER

ดูดซับกลิ่นและก๊าซพิษ สารเคมี



## QUIETLY ASTONISHING

ลดระดับเสียงเครื่องขณะทำงาน 28 เดซิเบล



## SELECT YOUR COMFORT

ปรับระดับความแรงลมเย็นได้ถึง 5 ระดับ



## POWERFUL COOLING

ส่งลมไกล 12 เมตร

### Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน)	42FDE	004-R1	006-R1A	008-R1A	010-R1	012-R1	012-R3	014-R3	015-R3	016-R3	
Model - Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)	38FDE	013-R1	018-R1A	025-R1A	030-R1	036-R1	036-R3	040-R3	044-R3	048-R3	
Normal Capacity (ขนาดความเย็น)	Btu/hr	12,800	18,800	25,800	30,500	37,000	36,200	40,000	44,000	48,000	
SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล)		13.94	13.40	13.50	12.83	12.93	12.60	12.57	11.68	11.33	
Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน)	Kw	0.98	1.50	2.03	2.52	3.04	3.05	3.38	4.00	4.50	
Power Supply	V/Ph/Hz	220-240 / 1 / 50					380-415 / 3 / 50				

### Indoor Unit (ชุดภายใน)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	680 x 1,106 x 235		680 x 1,290 x 235		680 x 1,614 x 235					
Net Weight (น้ำหนัก)	kg	25	27	33	35	45	45	45	43	43	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		5 Speed / Auto									
Sound Pressure (ระดับเสียง) Quiet / Low / Medium / High / Turbo	dB	28/30/33/ 37/39	30/32/36/ 38/41	35/38/42/ 46/48	38/42/46/ 48/52	38/41/44/ 46/49	38/41/44/ 46/49	38/42/45/ 47/50	38/41/44/ 46/49	38/41/44/ 46/49	
Standard Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm	420	600	800	1,000	1,200	1,200	1,400	1,200	1,200	

### Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	545x740x255	545x875x310	705x950x340	980x970x340	980x970x340	980x970x340	980x970x340	980x970x340	980x970x340	
Net Weight (น้ำหนัก)	kg	32	38	54	76	76	76	80	78	78	
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary									
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R-32									
Sound Pressure (ระดับเสียง)	dB	52	52	59	59	59	59	59	59	59	

### Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid Side (ท่อดึง)	inch	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Suction Side (ท่อดูด)	inch	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Chargeless Pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่มีเติมน้ำยา)	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Max. Pipe Length (ระยะเดินท่อไกลสุด)	m	15	30	30	30	30	30	30	30	30
Max. Pipe Height (ระยะสูงสุดของท่อ)	m	+/-10	+/-15	+/-15	+/-15	+/-15	+/-15	+/-15	+/-15	+/-15

### Other Features (คุณสมบัติอื่นๆ)

3 Special Air Filter (ระบบฟอกอากาศ 3 ชั้น)	Nano Copper Filter / Nano Silver Filter / Activated Carbon Filter
Special Features (คุณสมบัติพิเศษ)	Smart Display
Warranty (ระยะเวลาประกัน คอมเพรสเซอร์ + ชิ้นส่วนอื่นๆ)	5 Years Compressor + 1 Years Other Parts

\*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม



บริษัท นี.กริม แครียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรบุรี  
กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ติดต่อสอบถาม 02-090-9992 | www.carrierthailand.com  
บริการหลังการขาย 02-090-9900 จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30

