

iSky Series

เย็นเหนือชั้น สบายทุกองศา



Cassette Circular flow



Ceiling type



Duct type



ประหยัด นานา มาตรฐานญี่ปุ่น

FUJITSU GENERAL (THAILAND)

Cooling
Heating



Duct type

เบาบาง กะทัดรัด ประหยัดพลังงาน



ARXG22/24/30/36/45/54KHTAP

Remote control (Optional Parts)



ประสิทธิภาพสูงและการทำงานที่เงียบ



ฟังก์ชันปรับการไหลเวียนของอากาศอัตโนมัติ

ฟังก์ชันนี้จะตรวจจับการไหลของอากาศที่ต้องการในแต่ละกรณีการใช้งาน และปรับระดับปริมาณโดยอัตโนมัติ



Single Phase

- ARXG22KHTAP** 21,000 บั๊ยก (ขนาดทำความเย็น 3,070-22,900 บั๊ยก)
- ARXG24KHTAP** 24,000 บั๊ยก (ขนาดทำความเย็น 3,070-27,300 บั๊ยก)
- ARXG30KHTAP** 30,000 บั๊ยก (ขนาดทำความเย็น 9,600-34,100 บั๊ยก)
- ARXG36KHTAP** 34,000 บั๊ยก (ขนาดทำความเย็น 9,600-38,200 บั๊ยก)
- ARXG45KHTAP** 40,900 บั๊ยก (ขนาดทำความเย็น 13,700-46,100 บั๊ยก)
- ARXG54KHTAP** 48,000 บั๊ยก (ขนาดทำความเย็น 15,400-49,500 บั๊ยก)

3 Phase

- ARXG36KHTAP** 34,000 บั๊ยก (ขนาดทำความเย็น 9,600-38,200 บั๊ยก)
- ARXG45KHTAP** 40,900 บั๊ยก (ขนาดทำความเย็น 13,700-46,100 บั๊ยก)
- ARXG54KHTAP** 48,000 บั๊ยก (ขนาดทำความเย็น 15,400-49,500 บั๊ยก)

SPECIFICATIONS

Model No.	Indoor unit	ARXG22KHTAP AOYG22KBTB	ARXG24KHTAP AOYG24KBTB	ARXG30KHTAP AOYG30KBTB	ARXG36KHTAP AOYG36KBTB AOYG36KRTA	ARXG45KHTAP AOYG45KBTB AOYG45KRTA	ARXG54KHTAP AOYG54KBTB AOYG54KRTA	ARYG60LHTA	ARYG72LHTA	ARYG90LHTA	
EGAT Label (มาตรฐานของ)	Capacity (BTU/h)	21,000 (3070-22900)	24,000 (3070-27300)	30,000 (9600-34100)	34,000 (9600-38200)	40,900 (13700-46100)	48,000 (15400-49500)	52,000 (21200-60000)	65,000 (28700-72300)	75,000 (32200-82600)	
	SEER	21.60	18.90	18.00	19.38	19.50	18.25	18.50	19.99	-	
	Rating (ใช้พลังงานต่อหน่วย)	5 ☆	5 ☆	5 ☆	5 ☆	5 ☆	5 ☆	5 ☆	5 ☆	-	
	Electricity cost (บาท/ปี/หน่วย) อัตรา CO2 footprint	14,260 915.22	18,638 801.83	24,333 1,330.23	25,614 1,712.41	25,459 1,728.86	32,720 1,860.96	25,278 1,907.06	36,058 2,532.61	-	-
Power supply	V/Ph/Hz	220V 1Ph 50Hz			220V / 380V			380V			
Design Capacity (ขนาดทำความเย็น)	kW (ที่ขนาด)	6.0 (0.9-6.7)	6.8 (0.9-8.0)	8.5 (2.8-10.0)	9.5 (2.8-11.2)	12.1 (4.0-13.5)	13.4 (4.5-14.5)	15.0 (6.2-17.5)	19.0 (8.4-20.9)	22.0 (10.3-24.2)	
Design COP		3.51	3.60	3.21	3.32	3.43	3.03	3.19	2.94	2.83	
Input Power (กำลังไฟฟ้า)	Cooling/Heating kW (ที่ขนาด)	1.71/1.81	1.89/1.86	2.65/2.63	2.86/2.48	3.53/3.37	4.42/3.89	4.70/5.15	6.46/6.59	7.77/8.18	
Airflow Rate (ที่ High)	m³/h	1060	1380	1700	2050	2550	2550	3650	4300	4300	
Sound Level (ระดับเสียง db)	Inner (ภายใน) Q/L/M/H	20/22/25/28	21/24/28/32	29/30/33/38	28/28/31/36	29/31/35/39	29/31/35/39	-/36/40/45	39/41/43/48	40/42/44/47	
	Outer (ภายนอก)	51	53	53	55	57	57	56	55	55	
Max. Current (กระแสไฟสูงสุด)	A (1ph/3ph)	12.6	13.6	22.6	22.6/10.5	28.5/14.0	28.5/14.0	12.5	-	-	
Moisture removal	ℓ/h	1.5	1.8	2.3	2.0	2.6	3.7	2.0	4.5	6.0	
Dimension HxWxD (ขนาดเครื่อง สูงxกว้างxลึก)	Inner (ภายใน)	300 x 1,000 x 700	300 x 1,000 x 700	300 x 1,000 x 700	300 x 1,400 x 700	300 x 1,400 x 700	300 x 1,400 x 700	300 x 1,400 x 700	425 x 1,200 x 490	360 x 1,400 x 850	360 x 1,400 x 850
	Outer (ภายนอก)	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320	1,290 x 900 x 330	1,428 x 1,080 x 480	1,428 x 1,080 x 480
Weight kg (น้ำหนัก)	Inner (ภายใน)	35	36	36	46	46	46	54	69	80	
	Outer (ภายนอก)	38	42	52	52	67	67	104	165	174	
Connecting pipe mm (ขนาดท่อ)	Size (ขนาด)	Ø6.35 / Ø12.70	Ø6.35 / Ø12.70	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	Ø9.52 / Ø15.88	Ø12.7 / Ø25.4	Ø12.7 / Ø25.4	
	Pre-charge (ปริมาณแก๊ส)	20	20	30	30	30	30	30	30	30	
	Max. (ความยาวสูงสุด)	30	30	50	50	50	50	50	100	100	
	Max. height (ความสูงสูงสุด)	25	25	30	30	30	30	30	30	30	
Drain Pipe Diameter (I.D./O.D.)	mm				25/32						
Operating temp. Range (อุณหภูมิใช้งาน)	Outdoor side (ภายนอก)				-15° C ~ 46° C						
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R410A	R410A	R410A	
Remote Controller Type	Wired remote Wireless remote				UTY-RLRY / UTY-RCRYZ1 UTY-LBTYM						
Features											
Automatic Airflow Adjustment		*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Economy Mode		*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Auto Up-down Swing		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Automatic Fan Speed		*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Auto Restart / Auto Changeover		*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Room Temp. set point limitation		*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Weekly Timer		*	*	*	*	*	*	*	*	*	
External ON/OFF Input		*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Individual Airflow Direction Control		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Connectable Fresh Air Intake Duct		*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Filter Sign		*	*	*	*	*	*	*	*	*	
High Lift Drain Pump		Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	
Blue fin		Copper Tube	Copper Tube	*	*	*	*	*	*	*	

Remarks • รายละเอียดและสิ่งที่เป็นที่ระบุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • สินค้าอาจมีสีที่แตกต่างจากสีจริงในภาพ

Adjust Automatic Fan Speed
ควบคุมความเร็วพัดลมอัตโนมัติด้วยระบบ Micro-Computer ปรับเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิห้องแบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Economy Economy Mode
โหมดประหยัดพลังงาน เพื่อจำกัดการใช้พลังงานที่มากขึ้น

Blue Fin Blue Fin
(30/35/45/54/60/72/90)

Auto Changeover โหมดเปลี่ยน
อุณหภูมิภายในห้องอัตโนมัติตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้

Fresh Connectable Fresh Air Duct

Filter Filter Sign
ระบบไฟเตือนเมื่อถึงเวลาในการทำความสะอาดอากาศ

R Auto restart
กรณีไฟดับแล้วเครื่องปรับอากาศจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติในโหมดการทำงานที่ตั้งค่าไว้

Weekly Weekly Timer สามารถเลือกเวลาเปิด-ปิด ที่ต่างกันไปตามความต้องการในแต่ละวัน