



# CENTRAL AIR WALL TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง FIXED SPEED

# JSFE JSFE SERIES



Golden Fin



Turbo Button



4 Way Auto Swing



i Clean




Error Code Display



Auto Restart



LED Display



แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนเคลือบสารสีทองชนิดพิเศษ GOLDEN FIN ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของสารทำความเย็น ช่วยให้คอยล์ร้อนระบายความร้อนได้ดี มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนของไอเค็มบริเวณชายทะเลและสภาวะมลพิษต่างๆ ในย่านโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

## GOLDEN FIN

เปรียบเทียบกับอายุการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง

## FEATURES

- แผ่นฟอกอากาศแบบ Activated Carbon Filter ช่วยในการกำจัดกลิ่นอับและกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา)
- พร้อมด้วยระบบ Turbo Mode, Auto Restart, Sleep Mode, Timer Mode
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ หากความร้อนสูงเกินเกณฑ์
- มีท่อน้ำยาแบบสำเร็จรูปยาว 4 เมตร พร้อมสายไฟ
- มาตรฐานประหยัดไฟ เบอร์ 5 และ มอก. 2134-2553
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี

## CONDENSING



ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปี ผลิตภัณฑ์ของ CENTRAL AIR ทุกรุ่น ทุกขนาด ใช้ท่อทองแดงที่แผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็น เพื่อความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018





เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง

Central Air - Wall Type (FIXED SPEED)



SPECIFICATIONS

MODEL		INDOOR UNIT	CFW-JSFE09-1	CFW-JSFE13-1	CFW-JSFE18-1	CFW-JSFE25-1
		OUTDOOR UNIT	CCS-JSFE09-1	CCS-JSFE13-1	CCS-JSFE18-1	CCS-JSFE25-1
SYSTEM	Cooling Capacity	Btu/hr	9,600	12,300	18,300	25,100
		Watts	2,640	3,520	5,300	7,034
	Power Consumption	Watts	700	965	1,450	1,980
	SEER	Btu/hr/Watts	14.67	13.34	13.38	13.58
	EGAT Certified	Label No.5				
	TIS Standard	มอก.2134-2553				
	Running Current	Amps	3.20	4.50	7.00	9.00
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	
INDOOR UNIT	Air Flow	CFM	329	370	676	676
		m3/h	560	629	1,150	1,150
	Air Direction Control	Type	Left-Right Auto Swing , Up-Down Auto Swing			
	Motor Size	Watts	18 (AC Motor)	18 (AC Motor)	45 (DC Motor)	45 (DC Motor)
	Evaporator Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube			
	Noise Level (Lo/Mid/Hi)	dB(A)	25/32/37	34/36/39	45/41/37	45/41/37
	Dimension (W/H/D)	mm.	792/292/201	881/294/194	1,132/330/232	1,132/330/232
	Packing (W/H/D)	mm.	880/370/290	965/370/282	1,210/400/327	1,210/400/327
Weight (Net/Gross)	kg.	9.50/12.10	10.16/12.76	15.18/19.12	15.26/19.50	
OUTDOOR UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Motor Size	Watts	25 (AC Motor)	25 (AC Motor)	31 (AC Motor)	86 (AC Motor)
	Condenser Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube			
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32
	Refrigerant Charged	g.	500	580	910	1,340
	Noise Level	dB(A)	50	52	54	57
	Dimension (W/H/D)	mm.	730/545/285	730/545/285	800/545/315	890/670/320
	Packing (W/H/D)	mm.	850/620/370	850/620/370	920/620/400	1,020/770/430
	Weight (Net/Gross)	kg.	28/31	29/32	38/41	52/56
	Liquid Size	mm. (inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Suction Size	mm. (inch)	9.52 (3/8)	12.70 (1/2)	12.70 (1/2)	15.88 (5/8)	



ตอบโจทยความทันสมัยดีไซน์สวย งานประกอบมีความพิถีพิถันสูง ด้วยระยะรอยต่อของแผงหน้าเครื่องเพียง 0.3 มม. เพิ่มมิติแก่ตัวเครื่องด้วยแถบตกแต่งสีเงินล้อมรอบทั้ง 3 ด้าน

