

" เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น สำหรับห้องขนาดใหญ่  
ติดตั้งง่าย สมไกล เย็นได้ทั่วถึง "



Floor Standing Type  
**FK SERIES**

ขนาด 30,000 - 60,000 บีทียู/ชม.

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า



## Indoor Unit



## คุณลักษณะเฉพาะ

- FK Series มีขนาดตั้งแต่ 30,000-60,000 บีทียู/ชั่วโมง
- ใช้สารทำความเย็น R-32 และ R-410A รักษาสิ่งแวดล้อม
- สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ (Hi-Med-Low)
- สามารถปรับใบปรับทิศทางลม ซ้าย-ขวา อัตโนมัติ
- สามารถปรับใบปรับทิศทางลม บน-ล่าง อัตโนมัติ
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย หรือผ่านทาง แอปควบคุมบนตัวเครื่อง
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- คอนเด็นซิ่งยูนิท KC ตัวถังเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี และรับประกันอะไหล่ 1 ปี

## Outdoor Unit



## หน้าจอและแผงควบคุมบนตัวเครื่อง



Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิท		FK30B MNVJM	FK36B MNVJM	FK36B MNVJM	FK44A MNVKU	FK48A MNVKU	FK48A MNVKU	FK54A MNVKU	FK60A MNVLU	FK60A MNVKU
	Outdoor Unit ชุดคอนเด็นซิ่ง ยูนิท		KC30B RSVJM	KC36B RSVJM	KC36B RSYJM	KC44A RSYKU	KC48A RSYKU	KC48A SSYKU	KC54A RSYKU	KC60A RSYLU	KC60A SSYKU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		30,000	35,800	35,400	44,000	48,000	48,000	54,000	60,000	60,000
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		10.77	10.86	10.74	10.87	10.40	10.62	10.24	10.99	10.28
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		2,960	3,500	3,500	4,300	4,900	4,800	5,600	5,800	6,200
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529				ได้รับมาตรฐาน มอก.1529				
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		8,800	10,400	10,400	12,900	14,100	14,100	15,800	17,600	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		2.98	2.97	2.97	3.00	2.88	2.94	2.82	3.03	2.84
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		2,960	3,500	3,500	4,300	4,900	4,800	5,600	5,800	6,200
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50				380 / 3 / 50				
Running Current วัตต์กรกระแสไฟฟ้า	A		14.15	17.10	6.00	8.20	8.90	8.50	10.00	10.60	11.50
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Liquid	mm Inch	9.5 3/8	9.5 3/8	9.5 3/8	9.5 3/8	9.5 3/8	9.5 3/8	12.7 1/2	12.7 1/2	12.7 1/2
	Gas	mm Inch	15.9 5/8	15.9 5/8	15.9 5/8	15.9 5/8	15.9 5/8	15.9 5/8	19.0 3/4	19.0 3/4	19.0 3/4
Outside Dimension	Drain	mm Inch	OD.16 5/8	OD.16 5/8	OD.16 5/8	OD.16 5/8	OD.16 5/8	OD.16 5/8	OD.16 5/8	OD.16 5/8	OD.16 5/8

Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิท		FK30B MNVJM	FK36B MNVJM	FK36B MNVJM	FK44A MNVKU	FK48A MNVKU	FK48A MNVKU	FK54A MNVKU	FK60A MNVLU	FK60A MNVKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50								
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	1,000	1,200	1,200	1,400	1,600	1,600	2,000	2,000	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของพัดลม		3 Steps ระดับความเร็ว 3 ระดับ (Hi-Med-Low)								
Air direction control ทิศทางลม		Up-Down ส่วนขึ้น-ลง Auto และ Left-Right ส่วนซ้าย-ขวา Auto								
Dimension Indoor ขนาดเครื่อง	สูง(H)	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910
	กว้าง(W)	560	560	560	560	560	560	560	560	560
	ลึก(D)	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	51	51	51	51	51	51	51	51	51

Outdoor Unit ชุดคอนเด็นซิ่ง ยูนิท		KC30B RSVJM	KC36B RSVJM	KC36B RSYJM	KC44A RSYKU	KC48A RSYKU	KC48A SSYKU	KC54A RSYKU	KC60A RSYLU	KC60A SSYKU
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				380 / 3 / 50				
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		Rotary				Scroll		Rotary		Scroll
Dimension Indoor ขนาดเครื่อง	สูง(H)	735	903	903	1,250	1,250	1,250	1,340	1,340	1,340
	กว้าง(W)	840	840	840	970	970	970	970	970	970
	ลึก(D)	334	334	334	340	340	340	340	340	340
Weight น้ำหนัก	Kg	55	57	57	84	84	86	88	88	90
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32				R-410A				
ตำแหน่งตัวรีดน้ำยา		OUTDOOR UNIT				INDOOR UNIT				
ตำแหน่งเบรคไฟฟ้าเครื่อง		OUTDOOR UNIT								

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

FK 2023-1



จัดจำหน่ายโดย บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136, 136/1-4 ถนนพระยาสุเรนทร์ (สามอินทรา 109) แขวงบางนันทน์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร : 0 2517 1000 E-mail : lcm@amena-air.com

www.amena-air.com

02 517 1000

Amena-Air

Amena Air Thailand