



Trendio ^{R32} Green Refrigerant

Mini-Split Air Conditioner
9,200 - 25,200 BTU/H Wall Type Model
MCW R32 Series 50Hz

TRANE
TECHNOLOGIES



12 Year Compressor Warranty

2 Year Parts Warranty

Copper Condenser Coil

Golden Fin



Trendio Series 5

เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบติดตั้ง ประหยัดไฟเบอร์ 5

- ดีไซน์รูปลักษณ์ใหม่สวยงามเข้ากับทุกการตกแต่ง
- ทำงานเงียบ ไม่รบกวนการพักผ่อน
- ประหยัดไฟด้วยมาตรฐานฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ค่า SEER ไม่น้อยกว่า 13.0 ทุกรุ่น
- Double Protection Heat Exchanger เพิ่มความทนทานของคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใช้คอยล์ทองแดงร่วมกับ Golden Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนสีทอง ทั้งชุดคอยล์ทำความเย็นและคอยล์ระบายความร้อน เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้นกว่าสารเคลือบโดยทั่วไป ช่วยให้คอยล์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น
- Self-Diagnostic แสดง Error Code สาเหตุที่ทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ
- แผ่นฟอกอากาศ Silver Ion ช่วยให้อากาศในห้องบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
- แผ่นฟอกอากาศ PM 2.5 (Option) กรองอนุภาคขนาดเล็กระดับ 2.5 ไมครอน ด้วยฟิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมดักจับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์



Outdoor unit ที่มีมาตรฐานการทำงานสูง

- ขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
- Casing ทำสี Powder Paint เหมาะแก่การใช้งานภายนอก
- พร้อม Shut-Off Valve และฟลักวาล์วทุกรุ่น
- ใช้สารทำความเย็น R32 ที่มีค่า GWP (Global Warming Potential) ต่ำ และไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
- ระบบ Auto Restart เริ่มการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติ หากเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง
- เชื้อถือได้ในประสิทธิภาพการทำงานด้วยการรับประกันอะไหล่คอมเพรสเซอร์นาน 12 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี

ควบคุมการทำงานได้ง่ายด้วยรีโมทไทรสาย

- ปรับตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 16-32 °C และแสดงอุณหภูมิห้องได้
- ปรับความเร็วลมได้ 5 ระดับ Strong สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ
- Strong Function เร่งความเย็นให้ห้องเย็นได้อย่างรวดเร็ว
- Sleep Function ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมสำหรับการนอนหลับ
- FungusProof Function ลดปริมาณความชื้นสะสมในคอยล์ทำความเย็น ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดเชื้อราและกลิ่นอับชื้น
- Self-Clean ฟังก์ชันทำความสะอาดคอยล์เย็นโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดฝุ่นที่เกาะในคอยล์



Product Specifications

Models	Indoor unit		MCWE09TB5	MCWE12TB5	MCWE18TB5	MCWE24TB5
	Outdoor unit		TTKE09TB5	TTKE12TB5	TTKE18TB5	TTKE24TB5
Electrical Data	Power Supply	V/ph/Hz	220-240/1/50			
Performance Data	Capacity	Btu/h	9,200	12,100	18,300	25,200
	Airflow	cfm	300	400	600	800
	SEER	Btu/h/W	13.78 🏡	13.38 🏡	13.00 🏡	13.24 🏡
Room Size		sq.m.	9 - 12	13 - 18	19 - 28	29 - 35
Indoor Units						
Fan Motor	RLA	A	0.19	0.19	0.24	0.24
	Fan Speed		3 Speed & Auto + Strong			
Dimensions	H x W x D	mm	285 x 750 x 200	285 x 837 x 205	330 x 1,082 x 233	330 x 1,082 x 233
Weight	Net	kg	9	10	14	16
Outdoor Units						
Compressor	Type		Rotary			
	RLA	A	2.9	4.2	5.9	7.4
Fan Motor	RLA	A	0.35	0.35	0.35	0.75
Dimensions	H x W x D	mm	545 x 730 x 285	545 x 730 x 285	545 x 800 x 315	700 x 900 x 350
Weight	Net	kg	28	29	38	53
Piping Connection Type	Type		Shut-Off Valve-Flare Connection Type			
Refrigerant Pipe Size	Liquid	in	1/4	1/4	1/4	1/4
	Suction	in	3/8	1/2	1/2	5/8
Refrigerant Charge			R-32			
TIS 2134-2553 Mark			⊕	⊕	⊕	⊕

1. ฉลากแสดงมาตรฐาน (ARI) ที่สภาวะ: 80°FDB/ 67°FWB (Indoor) และ 95°FDB (Outdoor)
2. Dimensions ของ Outdoor Unit ที่ระบุในตาราง Specification ความกว้างและความหนาไม่รวมชายตั้งและฟลักวาล์ว
3. 🏡 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 ทุกรุ่น
4. ขนาดห้อง เป็นค่าที่กำหนดสำหรับการใช้งานเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องโดยทั่วไป เช่น ห้องนอน ที่มีอัตราส่วนพื้นที่พื้นี่สูงตามปกติ
5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973
 email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply



ข้อมูลเพิ่มเติม