

Carrier

# COPPER 8

ทนทาน ตู้อุณหภูมิสูงกว่า





# COPPER 8

## Hiwall Fixed Speed - Copper 8 (TSAB)

### CLEANNES & PURITY

ความสะอาด

- PM 2.5 FILTER**  
ตัวจับเชื้อแบคทีเรียฝุ่น ขนาดเล็กจนถึง PM 2.5
- SELF CLEANING**  
ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็นหลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก

### COMFORT

ความสะดวกสบาย

- SMART DISPLAY**  
แสดงอุณหภูมิจริงของห้องที่ตัวเครื่อง
- 4 WAYS AIRFLOW**  
ปรับลมอัตโนมัติ 4 ทิศทาง

### SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน

- COPPER COIL**  
ใช้วัสดุคอยล์ทองแดงที่ทนทาน ต่อการกัดกร่อนในทุกภาวะอากาศ
- BLUE FIN COATING**  
สารเคลือบบุฟลูออรีน ทนต่อการกัดกร่อน
- AUTO RESTART**  
ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับ ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่สะดุด

### WARRANTY

นบจนกลำรับประกันนานกว่าเดิม

- FREE 3 YEARS LABOR SERVICE**  
ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี
- WARRANTY 3 YEARS**  
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 3 ปี
- WARRANTY 7 YEARS**  
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี

### ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน

- ENERGY SAVING**  
ทำงานด้วยการประหยัดพลังงาน ด้วยฉนวนเกรด 5 "1 นิ้ว"

#### Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

		42TSAB010	42TSAB013	42TSAB018	42TSAB024
Indoor Unit (เครื่องภายใน)					
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TSAB010	38TSAB013	38TSAB018	38TSAB024
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,000	12,000	18,000	24,000
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr/Watt	13.55	13.89	13.72	13.61
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5★	5★	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.75	0.94	1.44	1.90
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.40	4.30	6.80	9.00
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

#### Indoor Unit (ชุดภายใน)

		3 speed + Hi-Power			
Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		3 speed + Hi-Power			
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	364	382	794	794
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/M/H/H+)	dB(A)	32/37/39/42	31/34/37/43	39/43/46/50	40/44/47/51
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	295 x 762 x 200	295 x 816 x 198	328 x 1,089 x 227	328 x 1,089 x 227
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	8	9	13	13
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)			

#### Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	50	52	53	59
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	545 x 730 x 285	545 x 800 x 315	545 x 800 x 315	700 x 900 x 350
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	25	30	34	50
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32" )	g.	480	550	780	1,200
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary			
Condensing coil type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)			

#### Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 7.5 m. need to extra charge 20 g/m. Per meter		Over 7.5 m. need to extra charge 30 g/m. Per meter	
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำยา)	M.	3	3	3	3
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	20
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อน้ำยาตั้งสูงสุด)	M.	15	15	15	15

#### Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.



- ติดต่อสอบถาม  
02-090-9992  
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30
- ศูนย์บริการลูกค้า  
1454  
Line : @CarrierCare  
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30
- Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่  
02-024-1099  
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท พี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
1858/77-78 อาคารอินเทลลิงก์ ทาวเวอร์ รางมา ชั้น 16  
ถนนพหลโยธิน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่  
7/16 ถนน ใจดี แขวง คลองสามประเวศ  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 01/2024