

Portable Air Conditioner

SMART AIR, SOFT CARE

แอร์เคลื่อนที่ จาก ทีซีแอล

WARRANTY

3

YEARS

COMPRESSOR
รับประกัน คอมเพรสเซอร์
*สงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขการใช้งาน

1

YEARS

SPARE PART
& SERVICE
อะไหล่และค่าบริการ



เคลื่อนย้ายง่าย
ไม่ต้องเทน้ำทิ้ง
ใช้งานสะดวก

Pong-ut
ปอง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์
TCL PRESENTER




3-in-1 Function


ทำความเย็น, พัดลม, ลดความชื้น



TURBO COOL



WATER SELF
EVAPORATION



AUTO SWING



SELF-DIAGNOSIS



SLEEP MODE



REMOTE CONTROL



สแกนเพื่อดูรายละเอียด




ทำความเย็นรวดเร็ว 15 วินาที

คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูง เย็นเร็วขึ้น
เมื่อเปิดเครื่อง ด้วยสารทำความเย็น
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ท่อแข็งแรงมั่นคง

ท่อทางเข้าของคอนเดนเซอร์ใช้ท่อหดตัวรอง
และท่อทางออกใช้ท่อหยดยาวซึ่งช่วยเพิ่ม
ความแข็งแรงของคอนเดนเซอร์และท่อ



ท่อที่มีประสิทธิภาพ

คอยล์เย็นใช้ท่อชนิด INNERGROOVER
ประสิทธิภาพสูง ขนาด 7 มม. ระบบท่อ
ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

เคลื่อนย้ายง่าย
กระจายลมเย็นได้ทุกที่



ใช้งานง่าย

ควบคุมการตั้งค่าเครื่องปรับอากาศ
ผ่านแผงควบคุมดิจิทัล หรือ
รีโมทคอนโทรล ไม่ว่าจะปรับ
ปรับอุณหภูมิ, โหมดการนอนหลับ,
ความแรงพัดลม, ตัวจับเวลา
และโหมดลดความชื้น



ทำความสะอาดง่าย

ไส้กรองสามารถ ถอดออกได้
และล้างทำความสะอาดได้ง่าย
โดยใช้น้ำสะอาดและสามารถ
ประกอบกลับเข้าไปในเครื่อง
ได้อย่างง่ายดาย



TAC-PSL 2 & Remote Controller

ท่อลมแอร์ยาว 1.5 ม.

รางติดตั้งหน้าต่าง

ฟรี!

อุปกรณ์ติดตั้ง ในกล่อง

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หรือการผิดพลาดจากการพิมพ์

รายละเอียดสินค้า (Specification)			
Factory model	TAC-07CPA/PSL 2	TAC-09CPA/PSL 2	TAC-11CPA/PSL 2
Power supply (V-Ph-Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Cooling Test Condition	35/28.3	35/28.3	35/28.3
Cooling Capacity(W)	7000BTU 2050W	9000BTU 2600W	11000BTU 3200W
Cooling Input Power(W)	780	1000	1320
Cooling Input Current(A)	3.6	4.5	5.8
EER (W/W)	2.62	2.60	2.42
Rated Power(W)	940	1220	1650
Rated Current(A)	4.6	5.8	8.0
Indoor air flow (Hi/Med/Lo) (m3/h)	320/260	320/260	320/260
Moisture Removal(L/h) Cooling	1.5	2.3	2.3
Sound (Hi/Med/Lo)(dB(A))	54/50	54/50	55/51
Refrigerant type	R410A	R410A	R410A
Charge (g)	260	300	390
Suction Pressure(Mpa)	2.1	2.1	2.1
Discharge Pressure(Mpa)	4.2	4.2	4.2
Net weight (kg)	17.5	18.0	20.8
Body dimention (mm)	280*290*675	280*290*675	280*290*675
Gross weight package (kg)	20.0	20.5	23.3
Packing dimention (mm)	337*328*877	337*328*877	337*328*877
Stuffing Quantity (20'/40'/40'HQ)	238/490/742	238/490/742	238/490/742

