



เครื่องปรับอากาศติดผนังอามีน่า WH SERIES
แบบ Fixed Speed ประสิทธิภาพเบอร์ 5



Wall Mounted Type
WH SERIES



Model	Btu./hr.	SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WH09B-MNVTE	9,500	13.54	9-13
WH13B-MNVTE	12,800	13.33	12-18
WH18B-MNVTE	19,000	13.28	19-27
WH24B-MNVTE	25,000	13.55	25-35

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและทวงไข้อยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า



Indoor Unit



Outdoor Unit

แผงคอยล์ร้อนทำจากท่อทองแดง และศรีบบลูมีเดียผสมฟิลา ป้องกันการกัดกร่อน

คุณลักษณะเฉพาะ:

- เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
- มีขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 9,500-25,000 บีทียู/ชั่วโมง
- ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (เบอร์5) ตามมาตรฐานของ กฟผ.
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1529
- แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถทำความสะอาดได้
- แผ่นฟอกอากาศชนิด HEPA Filter และ Silver ION Filter ช่วยดักจับฝุ่น PM2.5 และช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี

ระบบฟอกอากาศ



• **Silver ION Filter**
ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ได้หลากหลายชนิด รวมถึงดักจับกลิ่นต่างๆ



• **HEPA Filter with Activated Carbon**
ช่วยกรองฝุ่นในเล็กกว่า ขนาด 0.3 ไมครอน พร้อมทั้งช่วยดักจับกลิ่นไม่พึงประสงค์

Remote Control



- รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย แสดงตัวเลขดิจิทัล
- สามารถเลือกปรับความเร็วลมได้ 5 ระดับและฟังก์ชัน Auto
- เร่งสปีดพัดลม เย็นเร็วทันใจด้วยฟังก์ชัน Turbo
- สปีดพัดลม เขียวสนิทด้วยฟังก์ชัน Mute
- มีระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ (Auto Swing) ซ้าย-ขวา
- มีระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ (Auto Swing) ขึ้น-ลง
- มี Timer ตั้งเวลา เปิด-ปิด ได้
- ปุ่ม เปิด-ปิดเครื่อง และหน้าจอบนรีโมทคอนโทรลเรืองแสงในเวลากลางคืน

ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง



ระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ ขึ้น-ลง , ซ้าย-ขวา ส่องผ่านรีโมทคอนโทรล

Specifications

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิต		WH09B-MNVTE	WH13B-MNVTE	WH18B-MNVTE	WH24B-MNVTE
	Outdoor Unit ชุดคอมเดนซิ่ง ยูนิต		HC09B-RSVTE	HC13B-RSVTE	HC18B-RSVTE	HC24B-RSVTE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		9,500	12,800	19,000	25,000
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน						
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		13.54	13.33	13.28	13.55
Power Consumption ฝึกัดกำลังไฟฟ้า	W		745	1,020	1,520	1,960
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2134 และ 1529			
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		2,700	3,700	5,300	7,100
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.62	3.63	3.65	3.62
Power Consumption ฝึกัดกำลังไฟฟ้า	W		745	1,020	1,450	1,960
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Running Current ฝึกัดกระแสไฟฟ้า	A		3.45	4.70	7.05	9.15
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm		6.4 / 9.5 / OD.16	6.4 / 9.5 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	6.4 / 15.9 / OD.16
Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิต			WH09B-MNVTE	WH13B-MNVTE	WH18B-MNVTE	WH24B-MNVTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม	CFM		350	400	600	800
Dimension Indoor (สูงxกว้างxพหัสถ)	mm		292 x 811 x 203		315 x 1,010 x 220	
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg		8.5	9	13	13
Outdoor Unit ชุดคอมเดนซิ่ง ยูนิต			HC09B-RSVTE	HC13B-RSVTE	HC18B-RSVTE	HC24B-RSVTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			Rotary			
Dimension (สูงxกว้างxพหัสถ)	mm		498 x 787 x 290	549 x 795 x 305	602 x 853 x 349	803 x 967 x 421
Weight น้ำหนัก	Kg		22	28	37	49
Refrigerant สารทำความเย็น			R-32			
ตำแหน่งตัววัดน้ำยา			OUTDOOR UNIT			
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง			INDOOR UNIT			OUTDOOR UNIT

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB



ติดต่อฝ่ายขาย บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136, 136/1-4 ถนนพระยาสุเรนทร์ (สามอินทรา 109) แขวงบางนันทน์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร : 0 2517 1000 E-mail : lcm@amena-air.com

www.amena-air.com 02 517 1000 Amena-Air Amena Air Thailand