



MITSUBISHI  
ELECTRIC

*Changes for the Better*

ROOM AIR CONDITIONER



KY SERIES

**HAPPY**  
INVERTER

**ความสุข**  
ที่คุณเลือกได้

แอร์ดี ราคาสบายกระเป๋า

INVERTER  
SYSTEM

Mr.SLIM

เครื่องปรับอากาศ  
ยอดนิยมอันดับหนึ่ง



KY SERIES

# HAPPY INVERTER



### V-Air Filter

แผ่นกรองฝุ่นที่ออกแบบพิเศษ สามารถจัดการอากาศภายในห้องให้สะอาดปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราได้ในระดับเซลล์

### EASY CLEANING

ทำความสะอาดแผ่นกรอง (V-AIR Filter) ได้ง่ายโดยไม่ต้องเปิดหน้ากากของตัวเครื่อง

### PM 2.5 FILTER

เทคโนโลยีเพื่อความสะอาด ช่วยกรองและตรวจจับสิ่งเจือปนในอากาศที่มีอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนด้วยประจุไฟฟ้า



### SLEEP MODE

หลับสบายตลอดคืน

ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนอน เพื่อให้คุณพักผ่อนนอนหลับได้อย่างเต็มที่



## FAST COOLING



FAST COOLING

ระยะเวลาการทำงานที่ลดลง

การทำงานปกติ

10 นาที

การเปรียบเทียบระยะเวลาการทำงานเย็นเมื่อคุณปุ่ม Fast Cooling

## เย็นเร็วทันใจในปุ่มเดียว

ช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงในเวลาอันรวดเร็ว และจากนั้นเข้าสู่โหมดทำความเย็นปกติอัตโนมัติหลังจาก 15 นาทีผ่านไป

\*ตารางแสดงค่าที่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

### ลดการการล้างเครื่องปรับอากาศ



เคลือบสารพิเศษลงบนชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำบนทำให้ไม่ต้องล้างแอร์บ่อย

เปรียบเทียบชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ



พัดลมประเภท Live Flow Fan

### SPECIFICATION



MSY-KY09VF

9,212 BTU  
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.\*

MSY-KY15VF

15,013 BTU  
ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.\*

MSY-KY13VF

12,283 BTU  
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.\*

MSY-KY18VF

17,742 BTU  
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.\*



MSY-KY24VF

22,519 BTU  
ห้องขนาด 26-34 ตร.ม.\*

MODEL		HAPPY INVERTER (KY Series)					
		MSY-KY09VF	MSY-KY13VF	MSY-KY15VF	MSY-KY18VF	MSY-KY24VF	
EGAT Level 5							
REASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER) (Btu/h/W)		18.15					
Electricity Charge (ปรับเป็นรายการใช้งาน 8 ชม. ต่อวัน)		Baht/Year	7,410	9,881	12,077	14,272	18,114
Capacity Rated (Min - Max)		Btu/h	9,212	12,283	15,013	17,742	22,519
			(2,790-9,895)	(3,071-12,966)	(4,094-15,013)	(4,486-18,425)	(5,459-22,860)
		kW	2.7 (0.8-2.9)	3.6 (0.9-3.8)	4.4 (1.2-4.4)	5.2 (1.3-5.4)	6.6 (1.6-6.7)
Total Input Rated (Min - Max)		kW	0.865 (0.24-1.48)	1.15 (0.30-1.60)	1.415 (0.35-1.83)	1.67 (0.38-2.13)	2.01 (0.39-2.74)
Running Current		A	4.5	5.9	6.8	7.7	9.2
SPL Indoor		Quiet	19	21	26	27	27
		Low	25	28	31	33	37
		High	37	40	42	44	45
Air Circulation (Low - High)		m <sup>3</sup> /min	5.4-9.0	6.0-9.0	7.0-11.6	7.7-12.9	9.4-14.9
Coefficient of performance		(W/W)	3.12	3.13	3.11	3.11	3.28
Power supply		220 V/ Single phase/ 50 Hz					
Operating Current Max		A	6.7	7.2	8.3	9.7	12.4
Features		Fast Cooling	O				
		Error indication	1-way, User search and beep				
		Timer switch	12 Hr. ON/OFF Timer				
		Remote control switch	Wireless				
		Indoor fan speeds	5+ AUTO				
Blow fan		Indoor	Line flow fan				
		Outdoor	Propeller				
Dimensions (H x W x D)		mm	290x799x233				
Indoor		mm	290x999x233				
Outdoor		mm	454x690x235	538x699x249	545x780x294	714x800x265	
Weight		kg	7.8	8.4	8.3	8.6	11.0
Indoor		kg	18.1	19.1	22.0	27.0	34.0
Outdoor		kg					
Piping size		Liquid (diameter)	Ø 9.52 (3/8)				
		Gas (diameter)	Ø 6.35 (1/4)				
		Max. Length / Max. Height	20 / 12				
Refrigerant		R32					
Outdoor Heat Exchanger		Multiflow Condenser (MFC)					

\*ขนาดของห้อง เป็นค่าพื้นที่สูงสุดที่กำหนดไว้เฉพาะรุ่นห้องที่ไม่ถูกแสงแดดและใช้ในเวลากลางวัน ค่าที่กำหนดไว้คิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขจากตารางสเปกนี้

- หมายเหตุ : • การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง
- เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท
- รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Specification subjects to change without prior notice)
- การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่าง ๆ เช่น รันเสริมสวย รันตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องปรับอากาศ หากมีการใช้งานในสถานที่ดังกล่าว จะมีผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ท่านสามารถขอกรวยรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน



RoHS



บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763 www.mitsubishi-kyw.co.th



ข้อมูลเพิ่มเติม

